

ラジアルグリッパ

FESTO

	 スタンダード DHRS	 強 力 HGRT	 ローコスト HGRC
0.6MPa時のトータル 把持トルク（閉時）	15～660Ncm	158～7754Ncm	22～144Ncm
最大開閉角度	180°	180°	180°
位置検出	ホールセンサ, 近接スイッチ	近接スイッチ, 反射式スイッチ	近接スイッチ
概 要	- 高トルク負荷に対する横方向のグリッパジョーサポート - 自動センタリング - グリッパジョーセンタリング機能 - 高い繰返し精度	- 高精度な滑りガイドによる確実な把持 - 把持力を補助あるいは保持するためのスプリング - さらに大きな負荷がかかるアプリケーションでのスプリングによる把持力増強 - グリッパジョーの開閉角度はmax.90°まで調整可能 - サイクルタイムの短縮とグリッパジョーが過度に開くことによる衝突の可能性を防止	- 最小のボリウムで高把持力 - 接続ポートに固定絞りを内蔵したことにより、90%のアプリケーションで外部の流量制御が不要 - 内部把持でも外部把持でも使用可能 - 繰返し精度0.05mm - コンパクトで高いコストパフォーマンス
オンライン：→	dhrs	hgrt	hgrc

ロータリグリッパ

	 HGDS
0.6MPa時のトータル 把持力（閉時）	74～168N
グリッパジョーあたりの 開閉ストローク	2.5～7mm
回転角度	210°
保持位置検出	近接スイッチ
概 要	- パラレルグリッパとロータリグリッパの組み合わせ - 回転角度は無段階に調整可能 - ラバークッションまたはショックアブソーバのメタルストッパにより、高い繰返し精度を実現
オンライン：→	hgds